



Más confiable, más profesional, la solución LED más asequible para oficinas

Essential LED Panel RC035

El Panel LED Essential es la solución LED más rentable, que ofrece iluminación calificada y confiable en áreas de trabajo con un ciclo de vida prolongado, creando un entorno de oficina más brillante y saludable.

Beneficios

- Diseño delgado y elegante: altura de la luminaria alrededor de 3 cm
- PMMA como material "Light Guide": excelente rendimiento antiamarilleo durante todo el ciclo de vida
- Eficiencia del sistema de 100 lm/W, ahorro de energía de más del 50 % en comparación con las ofertas tradicionales
- Proporciona una luz confortable con excelente uniformidad
- Larga vida útil de 30.000 horas
- 3 años de garantía

Características

- 4000 lm
- 100 lm/W
- 30.000 h L65B50 a 25 °C
- 120-277V, 50/60 Hz
- 4000K, 6500K

Essential LED Panel RC035

Aplicación

- Oficina abierta
- Sala de reuniones
- Área de circulación
- Hospital
- Biblioteca

Advertencias y Seguridad

- Sólo para uso en interiores
- la luminaria no debe usarse ni almacenarse en un ambiente corrosivo donde estén presentes materiales peligrosos como azufre, cloro, ftalatos, etc.

Versiones



Condiciones de aplicación	
Intervalo de temperatura ambiente	-10 a 35 °C
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20
Controles y dimerización	
Regulable	No
Datos Eléctricos y de operación	
Tensión de entrada	120-277 V
Informaciones generales	
Protección/Clase IEC	CL I (I)
Driver incluido	Si
Fuente de luz sustituible	No
Desempeño inicial (Compatible con IEC)	
Índice de reproducción de color inicial	≥80
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Potencia de entrada inicial	40 W
Datos mecánicos	
Color	Blanco

Desempeño inicial (compatible con IEC)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color inicial correlacionada	Eficiencia inicial de la luminaria LED	Flujo lumínico inicial
911401897284	RC035B LED40S/840 120-277 W59L59 LA	4000 K	100 lm/W	4000 lm
911401897384	RC035B LED40S/865 120-277 W59L59 LA	6500 K	100 lm/W	4000 lm
911401897484	RC035B LED40S/840 120-277 W60L60 LA	4000 K	100 lm/W	4000 lm
911401897584	RC035B LED40S/865 120-277 W60L60 LA	6500 K	100 lm/W	4000 lm

Essential LED Panel RC035

